

# Antik-Veredeler

## B660



### EIGENSCHAFTEN

Verleiht Parkett- oder Holzböden ein leicht gealtertes Aussehen



Schnelle Ausführung



Geruchsarm

### ZWECKBESTIMMUNG

Ideal vor SOLID'OIL™ oder HARTWACHSÖL



Für den Innenbereich



Bestes Ergebnis auf Eiche



Übersteichbar mit Versiegelung, Öl oder Wachs

### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- ANTIK-VEREDELER ist ideal, um einem neuen Eichenboden einen "alten Aspekt" zu verleihen.
- Er ist leicht und einfach anzuwenden, gibt den Hölzern eine Patina und hebt die Maserungen hervor.
- ANTIK-VEREDELER ist geruchsarm, mit Wasser verdünnbar und ohne Mischung schnell auf allen Parketten, Holzvertäfelungen, Wandverkleidungen usw. anzuwenden. Die besten Ergebnisse werden auf Eiche erzielt, dank der Kombination mit deren Tanninen.
- Durch das einfache Anwenden ist ANTIK-VEREDELER ideal für grosse Flächen, insbesondere für Parkett- oder Holzfussböden.
- Überstreichbar mit jeder Endbehandlung (Versiegelung, Öl oder Wachs). Hervorragende Ergebnisse und unendlich viele Effekte erzielt man in Verbindung mit SOLID'OIL™ oder HARTWACHSÖL.

### VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- ANTIK-VEREDELER wird auf ein Holz aufgetragen, das völlig sauber, trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und ebenso frei von Wachsspuren, Lack- und Farbresten oder anderen Verschmutzungen sein soll.
- PARKETT: Für den Grundschliff werden Parkett, Holzböden und -treppen sorgfältig abgeschliffen (kein Abbeizen oder Entwachsen), damit sie einwandfrei sauber sind und keine Spuren von Reinigungsmitteln, Fett, Wachs, Bohnerwachs, Polish oder Leinöl (oder anderen speziellen Ölen) aufweisen. Keine Reinigungsmittel, Aufheller oder Parketreiniger verwenden (Einzelheiten zum Abschleifen finden Sie im \*ANHANG auf Seite 2).
- VERTÄFELUNGEN UND MÖBEL: Das Holz muss gesund, sauber und trocken sein und darf keine Spuren von alten Lacken, Lasuren, Farben, Wachsen oder Ölen aufweisen. Neues Holz wird durch Abschleifen vorbereitet, damit die Oberfläche möglichst glatt wird. Altes Holz abschleifen. Sorgfältig entstauben.
- RAT DES FACHMANNS: Vor Anwendung des ANTIK-VEREDELERS kann der Effekt durch verschiedene mechanische Aktionen verstärkt werden (schwache Schläge, Bürsten in Holzfaserrichtung, kleine Kratzer usw.).

### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- Der "Alterungseffekt" wirkt um so intensiver, je mehr die Eiche Holzmaserungen hat.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Pflanzen und Aquarien müssen aus den Bereichen, in denen das Produkt verarbeitet wird, entfernt werden. Bei Benutzung eines Zerstäubers sollte die Nebelbildung vermieden werden.
- **Hinweis:** Auf einem empfindlichen Belag oder einer seltenen Holzart, sollte vorher ein Versuch auf einer wenig sichtbaren Stelle durchgeführt werden.

#### Anwendung

- Der ANTIK-VEREDELER wird in dünner, regelmäßiger Schicht mit der kurzhaarigen Rolle (M01), mit einer Bürste oder einem Flächenstreicher (für kleine Flächen oder Ränder) einheitlich aufgetragen. Dabei immer in Richtung des Verlaufs der Holzmaserung arbeiten ohne das Produkt zu "ziehen". Die Übergänge werden vorsichtig und mit wenig ANTIK-VEREDELER nachgearbeitet. Vor Trocknung (ca. 5 Minuten) mit einem nicht fuselnden Baumwolltuch (oder bei grossen Flächen mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem weißem Pad) aufpolieren.
- Für eine weniger intensive Auswirkung: Mit Wasser verdünnen.
- Um eine stärkere Auswirkung zu erzielen: Eine zweite Schicht auftragen.
- Nach Trocknung ist es immer möglich, einen Mangel zu beseitigen und punktuelle Ausbesserungen durchzuführen. Überlappungen können mit einem Schwamm mit ANTIK-VEREDELER oder nur feucht ausgeglichen werden.
- Überstreichbarkeit nach 8-stündiger Trocknung.
- Das beste Ergebnis wird mit SOLID'OIL™ oder HARTWACHSÖL erzielt (farblos oder eingefärbt). Es ist auch möglich, Lack, Öl oder Wachs für die Endbehandlung anzuwenden. Bei Wasserlack ist jedoch die Anwendung von GERUCHSARME HARTGRUNDIERUNG erforderlich, um den ANTIK-VEREDELER zu fixieren.

# Antik-Veredeler

660

## Bei grossen Flächen

- Um ein optimales Ergebnis bei grossen Flächen zu erzielen, ist es ratsam, eine Einscheibenmaschine, versehen mit einem weissen oder beigen Pad, anzuwenden. In diesem Fall wird der ANTIK-VEREDELER mit einer Rolle aufgetragen und danach mit der Einscheibenmaschine ausgeglichen. (Ist der ANTIK-VEREDELER bereits getrocknet, kann er mit Wasser wieder befeuchtet werden. Hierfür Wasser oder ANTIK-VEREDELER in einen Zerstäuber geben und aufsprühen).
- In allen Fällen sollte keinen direkten Zwischenschliff auf dem ANTIK-VEREDELER durchgeführt werden. Es könnte Schattierungen in der Fläche verursachen.

## Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
  - Alle Arbeitsgeräte nach dem Auftragen sorgfältig mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen und gut trocknen lassen.
  - Das Wasser verdunsten lassen.
  - Den trockenen Bodensatz mit dem Hausmüll entsorgen.
  - Den Behälter nach Gebrauch gut verschließen.
  - Produktreste dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

## TROCKNUNG UND ÜBERSTREICHBARKEIT

Unter normalen Bedingungen von ca. 20°C Raumtemperatur und ca. 65% Luftfeuchtigkeit, in gut belüfteten Räumen.

- Staubfrei: 30 Minuten.
- Weiterverarbeitung: Nach frühestens 8 Stunden.
- **Hinweis:** Während der Trocknungsphase keine Metallgegenstände (Werkzeuge) in Kontakt mit dem behandelten Holz lassen.

## VERBRAUCH

- Ca. 12 –15 qm pro Liter und Schicht je nach Holzart und gewähltem Effekt.

## LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5° C Raumtemperatur.

## TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	SPEZIELLE DEKORATION FÜR HOLZ
HARZTYP	Aqua Polyurethane (auf Wasserbasis)
AFNOR KLASSIFIZIERUNG	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1 (bei 20°C, nach NF T 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
VISKOSITÄT	100 Zentipoises (BROOKFIELD T2)
ÜBERSTREICHBARKEIT	Nach ca. 8 Stunden mindestens, unter normalen Bedingungen.

### \*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT DER MASCHINE:

- Ausführung: Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einer Randschleifmaschine für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine wird in der Richtung des Lichts oder - wenn möglich - noch besser in Richtung des Holzes verwendet.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung, um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung für das Oberflächenfinish.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch Schleifen mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem 120er Schleifgitter, wird die Vorbereitung der Oberfläche abgeschlossen. Insbesondere bei Parkett mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger die zu versiegelnde Fläche sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig entstauben.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistungs- und

Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information, verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.