

Fugendichtmasse

B615



EIGENSCHAFTEN

Sehr schnelle
Trocknung



Sehr gute Haftung



Kann nach Trocknung
versiegelt werden



Ohne Silikone



Reinigung mit Wasser

ZWECKBESTIMMUNG

Für alle Holzarten
(europäisch und
exotisch)



Zur Reparatur
von Rissen und
Vertiefungen

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- FUGENDICHTMASSE ist eine Acrylmasse zur Aussbesserung von kleinen Vertiefungen und Rissen.
- FUGENDICHTMASSE kann nach vollkommener Polymerisation lackiert oder versiegelt werden.
- FUGENDICHTMASSE ist weder für Fugen in schiffsdeckartigen Böden noch für Fugen herkömmlicher Parkettböden geeignet.
- Für Innenräume. Nach Aushärtung wasserfest. Silikonfrei.
- FUGENDICHTMASSE ist erhältlich in den Farbtönen weiss, eiche, eiche-mittel, eiche-dunkel, Kiefer, rötliche Hölzer, schwarz (speziell für schiffsdeckartige Böden).
- Verkaufseinheit: 15 x 310ML Kartuschen.

VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- Die zu bearbeitenden Stellen müssen völlig sauber, trocken und frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- Falls nötig, exotische oder harzreiche Hölzer mit FD VERDÜNNER entfetten.
- Fertigparkettböden und Sockelleisten müssen sauber und trocken sein, ohne Spuren von Klebstoff oder anderen Verschmutzungen, die das Haftvermögen der FUGENDICHTMASSE verschlechtern könnten.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 30°C liegen, und die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht überschreiten.
- Die Spitze der Düse schräg und etwas breiter als die Fuge abschneiden.
- FUGENDICHTMASSE wird in Risse oder Vertiefungen fest eingepresst.
- Oberfläche mit nassem Werkzeug (Spachtel), Schwamm oder Finger sofort glattstreichen.
- Nach Trocknung kann die mit FUGENDICHTMASSE bearbeitete Stelle eventuell mit Versiegelung oder mit Pflegemittel überdeckt werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
 - Alle Arbeitsgeräte nach dem Auftragen mit sehr wenig Wasser in einem Behälter sorgfältig auswaschen und gut trocknen lassen.
 - Das Wasser verdunsten lassen.
 - Den trockenen Bodensatz mit dem Hausmüll entsorgen.
 - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
 - Leere Kartuschen entsprechend entsorgen. Produktreste dürfen nicht in den Abfluß entsorgt werden.

TROCKNUNG

- Staubfrei: Ca. 20 Minuten.
- Überdeckbar nach ca. einem Tag.

LAGERUNG

- Lagerung in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- Nach Anbruch die Kartusche sorgfältig verschliessen und möglichst rasch aufbrauchen.
- Nicht brennbar.
- Vor Frost und Hitze schützen (auch auf dem Transport!).

Blanchon

Fugendichtmasse

B615

TECHNISCHE DATEN	
ZWECKBESTIMMUNG	Zur Ausbesserung von kleinen Vertiefungen und Rissen
HARZTYP	Acryl auf Wasserbasis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie IV, Klasse 3
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
EINKOMPONENTIG	Gebrauchsfertig
ÜBERSTREICHBARKEIT	Nach ca. einem Tag, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.