

## GEÖLTES PARKETT in nur 4 Stunden!

Vereint  
Leistungsfähigkeit  
und Ökologie  
(siehe Umwelt-  
Datenblatt)

Geruchsneutral

Norm EN 71.3  
"Sicherheit für  
Spielzeug"

Klasse der  
Rutschhemmung  
R9

Betont die  
Natürlichkeit des  
Holzes

Einfach zu pflegen,  
leicht aufzufrischen

Staubabweisend

Dauerhafter Schutz  
für Parkette,  
Holzböden und  
Treppen



# ÖI S.D.

## B628

### NATÜRLICHE IMPRÄGNIERUNG OHNE EINPOLIEREN



#### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- Das geruchsneutrale ÖI S.D. von BLANCHON ist eine echte technologische Innovation. Es bietet dem anspruchsvollen Verwender einen hohen Anwendungskomfort. Seine technischen Leistungen und seine Produktformel erfüllen die strengsten ökologischen Kriterien. Weniger als 2% VOC gemäß der Richtlinie 2004/42/CE und Erfüllung der Norm EN 71.3, die auf Mensch und Umwelt achtet.
- ÖI S.D. ist einfach anzuwenden. Es wird direkt mit einer kurzhaarigen Rolle auf das vorbereitete Holz aufgetragen. Um Parkett und Holzböden ein perfektes Finish zu verleihen, ist ein Polieren nicht erforderlich!
- ÖI S.D., ist besonders leicht zu pflegen und zu renovieren (für Pflege und punktuelle Renovierung ist keine Tellermaschine erforderlich). Da es keinen Geruch entwickelt, einfach anzuwenden ist und schnell trocknet, können die Räume äußerst schnell wieder genutzt werden.
- ÖI S.D. eignet sich für alle üblichen Holzarten. Bei seltenen exotischen Hölzern, Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig. Gibt nicht nach und ist in 3 Ausführungen erhältlich:
  - Natur (Aufgehelltes Holz um das ursprüngliche Aussehen von hellem und geschliffenem Holz zu erhalten. Nicht auf dunklen Hölzern anwenden)
  - Farblos
  - Eiche (Farbton helle Eiche)
- Verkaufseinheit: 6 x 1L.  
2 x 5L.

#### VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- ÖI S.D. darf nur auf vorgeschliffenes Holz aufgetragen werden (vom Abbeizen und Entwachsen wird abgeraten; das Abschleifen einer Treppe oder eines Parketts wird im ANHANG\*, Seite 2, im Einzelnen beschrieben). Das Holz muss entstaubt sein und darf keine Spuren von Reinigungsmitteln, Fett, Wachs, Fußbodenwachs, Polish oder Leinöl (oder anderen Spezialölen) aufweisen. Keine Waschmittel, Aufheller, Bleichmittel oder Parkett-Reiniger verwenden.
  - Nach dem Auftragen ist die Fläche sorgfältig zu entstauben.
  - Auf verklebtem Parkett wird die Anwendung von PRO FILLER® oder HOLZKITTLÖSUNG für ein farbtongetreues Auffüllen empfohlen. Siehe "Technisches Datenblatt" dieser Produkte.
- #### Schädlingsbekämpfungsmittel
- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden. (TRAIT'PLUS® MU).
- #### Holzbeize
- Das abgeschliffene Parkett ("bloßgelegtes" Holz) kann mit HOLZBEIZE BLANCHON, AQUATEINTE® 2K oder ANTIK-VEREDELER eingefärbt werden. Hier sollte nach dem Trocknen eine Schicht PRIM'ÖL aufgetragen werden, um den Farbton zu "fixieren". PRIM'ÖL ist eine Spezialgrundierung, die keinen Einfluss auf die Imprägnierung mit ÖI S.D. hat.
  - Der Farbton darf in keinem Fall angeschliffen werden. Es wird empfohlen, das Parkett erst vor dem Auftragen der letzten Schicht ÖI S.D. und nachdem die vorherige Schicht vollständig getrocknet ist (ca. 60 Min.), zu schleifen. Sorgfältig entstauben, bevor die letzte Schicht ÖI S.D. aufgetragen wird.
  - Keine Lasur verwenden.

#### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Gebrauchsfertig: Nicht verdünnen, vor Gebrauch gut schütteln.
- Haftet perfekt auf unbehandeltem, sauberem und trockenem Holz, das ordnungsgemäß vorbereitet wurde (siehe Abschnitt Vorbereitung der Fläche). Sorgfältig entstauben.
- Bei einer Temperatur von unter 12°C und einer relativen Feuchtigkeit von über 85%, sollte ein Parkett nicht geölt werden. Nicht auf Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von über 10% auftragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Pflanzen und Aquarien aus den Räumen, in denen das Produkt verwendet wird, entfernen.
- In 3 dünnen Schichten mit einer kurzhaarigen Rolle auftragen. Für die Ränder, Pinsel oder Bürste verwenden. Es ist unnötig, ÖI S.D. lang "auszurollen". Wichtig: Das leicht milchige Aussehen des flüssigen ÖI S.D. verschwindet in wenigen Sekunden beim Trocknen.
- Die nächste Schicht kann nach ca. 1 Stunde aufgetragen werden (zwischen zwei Schichten sollten nicht mehr als 48 Stunden verstreichen).
- Ein leichter Zwischenschliff, ist vor dem letzten Auftrag zu empfehlen. Er wird die kleinen Unebenheiten des Holzes entfernen, und zu einem schöneren Aussehen beitragen. Die spätere Pflege wird dadurch umso einfacher.
- Härtet sehr schnell und ist geruchsneutral, weshalb die Räume schnell wieder genutzt werden können. Den Boden in den ersten Tagen noch nicht voll belasten.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
  - Sofort nach Gebrauch durchführen.
  - Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen und gut trocknen lassen.
  - Das Wasser verdunsten lassen.
  - Den Bodensatz in den Mülleimer entsorgen.
  - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
  - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen. Produktreste nicht ins Abwasser geben.

# Blanchon

### TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 20 Minuten.
- Weiterverarbeitung: Ca. 1 Stunde unter normalen Bedingungen.
- Zwischen dem Auftragen von zwei Schichten, dürfen nicht mehr als 48 Stunden verstreichen.
- Endgültige Aushärtung: Ca. 4 bis 7 Tage.
- Vorsichtig begehbar: Nach ca. 12 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Nutzung: Es ist darauf zu achten, dass in den ersten 10 Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht mit Folie abdecken und Teppich nicht vor Ablauf von 10 Tagen auslegen). Keine schweren Möbel verschieben. Mit dem Staubsauger oder dem Besen entstauben (keine nassen Lappen verwenden).
- Unter Tisch- und Stuhlbeinen geeignete Schutzvorrichtungen (Filzgleiter) anbringen. Falls erforderlich, hält ein qualitativ hochwertiger Schmutzfänger am Eingang des Raums Staub und Steinchen zurück. Auf dem geölten Parkett darf nie Wasser oder eine andere Flüssigkeit stehen bleiben (Blumentöpfe gut isolieren).

### VERBRAUCH

- Ca. 15 - 20 qm pro Liter und pro Schicht.

### LAGERUNG

- Vor Frost geschützt lagern, Achtung beim Lagern in Fahrzeugen.
- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.

### PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für mit ÖL S.D. behandelten Böden" (Download unter [www.blumor.de](http://www.blumor.de)).

### TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	ÖL FÜR PARKET- und HOLZBÖDEN
HARZTYP	Öl in wässriger Lösung
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1,01 (bei 20°, gemäß NF T 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
VISKOSITÄT	100 Zentipoise (BROOKFIELD, bei 20°C)
ABSCHLEIFBAR - WEITERVERARBEITBAR	Nach ca. 1 Stunde, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
HAFTVERMÖGEN	Auf vorbereitetem Holz ausgezeichnet
CHEMIKALIEN- UND PRODUKTBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Senf, Ketchup, Essig, Wasser, Kaffee, Tee, übliche Haushaltsreiniger, Alkohol 40°, Tinte, verdünntes Chlorwasser: Keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NF T 30053)
OBERFLÄCHLICHE HYDROTHERMIE	Keine Beeinträchtigung

#### \*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT EINER SCHLEIFMASCHINE

- Ausführung: Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einem Randschleifer für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine wird in der Richtung des Lichts oder - wenn möglich - noch besser in Richtung der Holzfasern verwendet.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung (24, 30 oder 36), um das Parkett bloßzulegen und glattzuschleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung (50 oder 60) zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung (100 oder 120) für das Oberflächenfinish.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch das Schleifen mit einer Tellermaschine, versehen mit einem Schleifgitter (Körnung 100 oder 120), wird die Vorbereitung der Oberfläche abgeschlossen, insbesondere bei Parkettböden mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger sorgfältig entstauben (die zu versiegelnde Fläche sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper).



#### UMWELTZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Vergeben für Waren oder Dienstleistungen, die den Umweltauflagen des Umweltzeichensystems der EU entsprechen. Registriernummer: FR/7/11

- Hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen
- Beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe
- Geringer Lösemittelgehalt

Für mehr Informationen über das ökologische Warenkennzeichen der Europäischen Union, gehen Sie bitte auf die Internet-Adresse <http://ec.europa.eu/ecolabel> oder bei AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und

Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.