

# Pflege-Öl S.D.



## B629

**NEU!**  
**OHNE POLIEREN!**

Vereint  
Leistungsfähigkeit  
und Ökologie  
(siehe Umwelt-  
datenblatt)



Geruchsneutral



Norm EN 71.3  
"Sicherheit für  
Spielzeug"



Trocknet in  
30 Min.



Schutz und Pflege  
des natürlichen  
Finishs von  
ÖL S.D.



Einfach anzuwenden,  
leicht aufzufrischen



### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- PFLEGE-ÖL S.D. ist die natürliche Ergänzung zu ÖL S.D.
- Das geruchsneutrale PFLEGE-ÖL S.D. ist eine technologische Innovation. Es bietet dem anspruchsvollen Verwender echten Anwendungskomfort. Seine technischen Leistungen und seine Produktformel erfüllen die strengsten ökologischen Kriterien, gemäß der Richtlinie 2004/42/CE und der Norm EN 71.3, die auf Mensch und Umwelt achtet.
- PFLEGE-ÖL S.D. ist einfach anzuwenden. Um Parkett und Holzböden zu pflegen und lokal zu renovieren, wird es direkt auf das mit ÖL S.D. imprägnierte saubere Holz aufgetragen. Ein Einpolieren ist nicht erforderlich. Da es keinen Geruch entwickelt, einfach anzuwenden ist und schnell trocknet, können die Räume äußerst schnell wieder genutzt werden.
- PFLEGE-ÖL S.D. ist dauerhaft staubabweisend und gibt dem Holz ein natürliches Finish (farblos).
- Verkaufseinheit: 4 x 1L.  
2 x 5L.

### VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Es wird empfohlen, PFLEGE-ÖL S.D. auf einen sauberen, trockenen Boden aufzutragen. Eine vorherige sorgfältige Entstaubung (Besen, Staubsauger), ist sehr zu empfehlen.
- Flecken und Schmutz lassen sich mit der BLUMOR REINIGUNGSSEIFE oder einem neutralen Reinigungsmittel leicht entfernen (Lappen gut auswringen und niemals tropfen lassen). Wichtig: Warten Sie bis zur ersten Reinigung 7 bis 10 Tage, damit ÖL S.D. vollkommen aushärten kann.
- Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen oder Kratzer, werden mit einem feinen Schleifpapier entfernt. Anschließend müssen diese Stellen mit ÖL S.D. nachimprägniert werden.
- **WICHTIG:** Bei Hölzern, die mit farbigem ÖL S.D. behandelt wurden (oder zuvor gefärbt worden sind), ist erhöhte Achtsamkeit und eine sorgfältige sowie regelmäßige Pflege erforderlich, damit eine Veränderung des Farbtons vermieden wird.
- **Hinweis:** Empfehlungen für die laufende Reinigung von geöltem Parkett finden Sie im Anhang (nächste Seite).

### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- PFLEGE-ÖL S.D. ist anzuwenden, sobald der natürliche Glanz des mit ÖL S.D. imprägnierten Parketts nachlässt (normaler Verschleiß, kleine Kratzer usw.).
- Gebrauchsfertig: Nicht verdünnen, vor und während des Gebrauchs gut schütteln. Das Parkett nicht bei einer Temperatur von unter 12°C pflegen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Pflanzen und Aquarien müssen vor dem beim Auftragen entstehenden Gerüchen geschützt werden.
- Perfekte Haftung auf sauberem, trockenem Holz das mit ÖL S.D. geölt und mit BLUMOR REINIGUNGSSEIFE gereinigt worden ist. (Lappen gut auswringen; siehe Abschnitt VORBEREITUNG DER FLÄCHE).
- Mit einem Mikrofaser-Wischer oder einem feinen, sauberen Baumwolltuch auf das saubere, trockene geölte Parkett PFLEGE-ÖL S.D. auftragen (es kann auch ein Zerstäuber eingesetzt werden). Anschließend sofort mit dem Wischer verteilen. Ein langes "Bearbeiten" der Fläche ist unnötig. Die Verwendung einer Maschine (Poliermaschine mit 3 Drehbürsten oder Tellermaschine versehen mit einem Pad) ist unnötig, und wir raten davon ab.
- Trocknet in ca. 1 Stunde.
- Anwendungshäufigkeit: Wenn das schöne Aussehen des geölten Parketts nachlässt, unter normalen Nutzungsbedingungen des Raumes ca. 1- bis 2-mal pro Monat.
- Wenn das Parkett stark beansprucht wird, kann abwechselnd zur regelmäßigen Vollpflege eine neue Schicht ÖL S.D. aufgetragen werden (siehe Abschnitt PFLEGE UND RENOVIERUNG).
- Je regelmäßiger und öfter die Pflege mit PFLEGE-ÖL S.D. durchgeführt wird, desto länger hält der Parkettboden.

**Blanchon**

# Pflege-Öl S.D.

**B629**

## Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
  - Sofort nach Gebrauch durchführen.
  - Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter sorgfältig auswaschen und gut trocknen lassen.
  - Das Wasser verdunsten lassen.
  - Den Bodensatz in den Mülleimer entsorgen.
  - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
  - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen. Produktreste nicht ins Abwasser geben.

## TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 5 Minuten.
- Vorsichtig begehbare: Nach ca. 1 Stunde unter normalen Bedingungen.
- Unter Tisch- und Stuhlbeinen geeignete Schutzvorrichtungen (Filzgleiter) anbringen. Falls erforderlich, hält ein qualitativ hochwertiger Schmutzfänger am Eingang des Raums Staub und Steinchen zurück. Auf dem geölten Parkett darf nie Wasser oder eine andere Flüssigkeit stehen bleiben (Blumentöpfe gut isolieren).

## VERBRAUCH

- Ca. 25 - 35 qm pro Liter und pro Schicht.

## LAGERUNG

- Vor Frost geschützt lagern. Achtung beim Lagern in Fahrzeugen!
- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.

## PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für mit ÖL S.D. behandelten Böden" (Download unter [www.blumor.de](http://www.blumor.de)).

## TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	PFLEGE-ÖL AUF WASSERBASIS FÜR PARKETT UND HOLZFUßBÖDEN
HARZTYP	Öl in wässriger Phase
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1,01 (bei 20°, gemäß NF T 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
FLUIDITÄT	35 Sekunden (CA2,5, bei 20°C)
CHEMIKALIEN- UND PRODUKTBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Senf, Ketchup, Essig, Wasser, Kaffee, Tee, übliche Haushaltsreiniger, Alkohol 40°, Aceton, Tinte, verdünntes Chlorwasser: Keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NF T 30053)
OBERFLÄCHLICHE HYDROTHERMIE	Keine Beeinträchtigung

### UMWELTZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Vergeben für Waren oder Dienstleistungen, die den Umwelanforderungen des Umweltzeichensystems der EU entsprechen  
Registriernummer: FR/7/11



- Hohe Gebrauchstauglichkeit in Innenräumen
- Beschränkter Gehalt gefährlicher Stoffe
- Geringer Lösemittelgehalt

Für mehr Informationen über das ökologische Warenkennzeichen der Europäischen Union, gehen Sie bitte auf die Internet-Adresse <http://ec.europa.eu/ecolabel> oder bei AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.