

Pro Filler®

B617



EIGENSCHAFTEN

Auf Wasserbasis



Schnelle Trocknung



Hinterlässt
keine Rückstände



Hervorragend
schleifbar



Geringer Verbrauch

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- PRO FILLER® ist ein Bindemittel auf Wasserbasis.
- PRO FILLER® ist für Parkett- und Korkböden geeignet - speziell zum Auskitten von beim Verlegen entstandenen Fugen oder Spalten.
- PRO FILLER® lässt sich sehr einfach verarbeiten, hinterlässt keine Rückstände, ist hervorragend schleifbar und trocknet sehr schnell.
- PRO FILLER® ist farblos und geruchsneutral.
- Verkaufseinheit: 6 x 1L.
2 x 5L.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE UND VERARBEITUNG

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muß zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60). Anschließend wird der Parkettboden mit PRO FILLER® ausgekittet.
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10 % betragen) und muß ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.

Anwendung

- Kanister vor Gebrauch gut schütteln.
- Es ist keine Verdünnung notwendig.
- Die Raumtemperatur im Bodenbereich darf beim Auftragen nicht unter 12° C liegen und die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht überschreiten.
- Je nachdem wie die Konsistenz der Kittmasse gewünscht wird, sollte das Schleifmehl des vorherigen Schleifens (Körnung 100-120) bedarfsgerecht mit PRO FILLER® vermischt werden. Die Kittmasse dann mit einem Spachtel auftragen, wobei große Risse in 2 Arbeitsgängen bearbeitet werden sollten.
- Als letztes erfolgt ein Feinschliff (Körnung 100-120).

Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
 - Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter sorgfältig spülen und gut trocknen lassen.
 - Das Wasser verdunsten lassen.
 - Den Bodensatz in den Mülleimer entsorgen.
 - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
 - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen. Produktreste nicht ins Abwasser geben.

Pro Filler®

B617

TROCKNUNG

- Trocknung staubfrei: Ca. 20 bis 30 Minuten je nach Fugen.
- Weiterverarbeitung (Abschleifen oder zusätzliche Schicht): Nach ca. 45 Minuten unter normalen Bedingungen.

VERBRAUCH

- Entsprechend der zu kittenden Fugen und dem Mischungsverhältnis des Schleifmehls mit PRO FILLER®.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen bei mindestens 5°C Raumtemperatur.
- PRO FILLER® ist frostempfindlich.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Bindemittel zum Kitten
HARZTYP	Synthetisch
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1,02 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VISKOSITÄT	1300 Zentipoise
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
EINKOMPONENTIG	Mischung mit Schleifmehl
HALTBARKEIT DER MISCHUNG	Nur kurzzeitig
WEITERVERARBEITUNG	Nach ca. 45 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.