

Reinigungsseife für geölte Parkettböden



B624

EIGENSCHAFTEN

100% Naturerzeugnis

Anreicherung mit
pflanzlichen Ölen

Geeignet für die
tägliche Reinigung

Erhält und
verbessert
das natürliche
Aussehen des Holzes



VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- REINIGUNGSSEIFE ist geeignet für die Reinigung aller geölte Parkettböden.
- REINIGUNGSSEIFE wird auf 100% pflanzlicher Basis hergestellt und ist angereichert mit natürlichen Ölen. Der Schutz des Parkettbodens wird bei regelmäßiger Anwendung verbessert.
- REINIGUNGSSEIFE erlaubt eine gründliche Reinigung, so oft wie notwendig.
- REINIGUNGSSEIFE bewahrt dem Parkettboden sein schönes, natürliches Aussehen.
- REINIGUNGSSEIFE hat einen angenehmen Geruch.
- REINIGUNGSSEIFE kann auf Böden, die zuvor mit SOLID'OIL™, Hartwachsöl oder ÖL S.D. behandelt worden sind, angewandt werden.
- REINIGUNGSSEIFE nicht auf Rohholz und versiegeltem Parkett einsetzen!
- REINIGUNGSSEIFE ist auch im Farbton weiss erhältlich (für weiss geölte Parkettböden).
- Verkaufseinheit: 4 x 1L.
2 x 5L.

VORBEREITUNG DES PARKETTBODENS

- Falls nötig, den Boden vor der Reinigung entstauben.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Ca. 250ml mit 10L Wasser verdünnen.
- Den Boden mit einem feuchten, gut ausgewrungenen Tuch oder Wischmopp reinigen.
- Reinigungsmaterial regelmäßig ausspülen.
- Nach der Reinigung trocknen lassen.
- **WICHTIG:** Den Parkettboden nicht nass bearbeiten.

TROCKNUNG UND NUTZUNG

- Ca.15 Minuten.

VERBRAUCH

- Ca. 400 bis 500 qm pro Liter.

PFLEGE UND RENOVIERUNG

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unseren separaten Pflegeanweisungen.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Reinigung von geölte Parkettböden
AKTIVER ROHSTOFF-TYP	Seife auf 100% pflanzlicher Basis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Keine
DICHTE	1 (bei 20°C, nach NFT 30020)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
TROCKNUNG	Ca.15 Minuten
ABRIEBFESTIGKEIT	Keine
SCHLAGFESTIGKEIT	Keine
KRATZFESTIGKEIT	Keine
LAGERUNG	Vor Frost schützen

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH

Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken

Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405

www.blumor.de



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen