

# Solid' Oil®

## Hartes Ölwachs high solid

### B620



Imprägnierung und  
Einfärbung in nur  
einer Schicht

Hoher Widerstand

Aussergewöhnliche  
Füllkraft

Dauerhafter Schutz  
gegen Staub und  
Feuchtigkeit

Ideale Anwendung  
mit ANTIK-VEREDELER

Unendlich viele  
Dekorations-  
möglichkeiten

Entwickelt kaum  
Geruch

Einfach zu pflegen,  
leicht aufzufrischen



#### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- SOLID'OIL® BLANCHON ist ein hartes Ölwachs zur Imprägnierung aller Parkett- und Holzböden im Innenbereich (für den Außenbereich nicht zu empfehlen).
- SOLID'OIL® BLANCHON verfügt über eine außergewöhnliche Deckkraft mit schwacher Lösungsmittelfreisetzung, was eine schnelle und angenehme Benutzung ermöglicht.
- Dank seiner hohen Konzentration ist mit SOLID'OIL® eine Imprägnierung in nur einer Schicht auf allen gängigen Hölzern möglich. Auf weichen oder stark saugenden Hölzern wird eine zweite Schicht empfohlen.
- Verfügbar in 8 Basisfarbtönen und 3 verschiedenen Verpackungseinheiten. Durch einfache Mischungen kann eine Vielzahl an Farbtönen hergestellt werden - von natural bis schwarz, unterschiedliche Holzöne und eine breite Palette an Grautönen.
- Die interessantesten Wirkungen werden auf gebürsteten Hölzern erzielt, die zuvor mit dem ANTIK-VEREDELER für gealtertes Aussehen oder mit Beize behandelt wurden.
- SOLID'OIL® gibt dem Parkett eine natürliche, warme Ausstrahlung und das matte Aussehen fein geölter Holzflächen.
- Erfüllt die Europäische Norm EN 71.3 "Sicherheit für Spielzeug".
- Die einmalige Zusammensetzung von SOLID'OIL® bietet eine interaktive Porenöffnung der Holzfasern, so dass der Parkettboden gründlich imprägniert und genährt wird und einen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit erhält.
- SOLID'OIL® kann auf allen europäischen Hölzern und einer Mehrzahl von exotischen Hölzern angewendet werden (auf schwer trocknenden Hölzern wie ipé, iroko usw, siehe § "VERARBEITUNG UND ANWENDUNG").
- Ein geöltes Parkett ist einfach zu reinigen und zu pflegen. Bei starken Beanspruchungen, sollte jedoch eine regelmäßige Reinigung und Pflege stattfinden (siehe. § "PFLEGE").

#### VORBEREITUNG DES PARKETTBOSENS

- Auf dem neuen oder alten Parkettboden muss zuerst ein Grundschliff vorgenommen werden (Körnung 24-36). Danach erfolgt ein zusätzlicher Schliff (Körnung 50-60) und zuletzt erfolgt ein Feinschliff mit Körnung 80 gebraucht oder 100-120. (Abschleifen einer Treppe oder eines Parketts s. \*ANHANG Seite 2).
- Auf verklebtem Parkett wird die Anwendung von PRO FILLER® oder HOLZKITTLÖSUNG zum Auskitten der Fugen - für ein farbtongetreues Auffüllen - empfohlen. S. "Technisches Merkblatt" dieser Produkte.
- **WICHTIG:** Gebürstete Hölzer ergeben schönere Nuancen als glatte Hölzer.
- Danach ist die Fläche sorgfältig zu entstauben.
- Der Parkettboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren, Reinigungsmitteln oder Fett sein. Keine Waschmittel, Aufheller, Bleichmittel oder Parkett-Reiniger verwenden.
- Fettige, exotische Hölzer werden mit Aceton entfettet.

#### Beizen und Veredeln

- Das abgeschliffene Parkett ("bloßgelegtes Holz") kann mit HOLZBEIZE BLANCHON (Holznuancen, Farbtöne oder Pastelltöne) oder ANTIK-VEREDELER eingefärbt werden.
- **WICHTIG:** Auf Hölzern, die zuvor gebeizt worden sind, wird sich, je nach Verkehr und Verschleiß, der Farbton mit der Zeit ändern. Um eine vollkommene Dauerhaftigkeit zu erhalten, muss die Pflege sorgfältig und regelmäßig durchgeführt werden.

#### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- SOLID'OIL® ist gebrauchsfertig: Nicht verdünnen, vor Gebrauch gut schütteln.
- Bei einer Temperatur von unter 12°C und einer relativen Feuchtigkeit von über 85% sollte ein Parkett nicht geölt werden. Nicht auf Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von über 10% auftragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Pflanzen und Aquarien aus den Räumen, in denen das Produkt verwendet wird, entfernen.
- Eine Schicht SOLID'OIL® mit einem Spachtel, einer Bürste oder eine kurzhaarigen Rolle in Holzfaserrichtung fein auftragen.
- Mit einer Einscheibenmaschine, versehen mit einem beigen Pad, gleichmässig einpolieren. In Ecken und Kanten mit einem Baumwolltuch in gleichmässiger Kreisbewegung arbeiten.
- Dieser Arbeitsgang wird die aufgetragene Öl-Schicht ausgleichen und sorgt so dafür, die endgültige Farbe und den endgültigen Aspekt Ihres Parketts zu erzielen.

**Blanchon**

# Solid'Oil®

## B620

### Besondere Fälle:

1. Auf exotischen oder fettigen Hölzern erst eine Schicht PRIM'ÖL BLANCHON[\*1] auftragen, um eine eventuelle Trocknungsverzögerung zu vermeiden. Danach SOLID'OIL® wie oben beschrieben verarbeiten.
  2. Auf schiffsdeckartigen Parkettböden ebenfalls eine Schicht PRIM'ÖL BLANCHON[\*1] vor dem Ölen auftragen, um die Fugen zu isolieren. Danach SOLID'OIL® wie oben beschrieben verarbeiten.
  3. Bei stark saugendem Holz kann am nächsten Tag eine zweite Schicht aufgetragen werden (Vorgehensweise wie bei der ersten Schicht).
- Ratschlag vom Profi : Zum Abschluß wird ein schnelles Polieren der gesamten Oberfläche (Einscheibenmaschine und neues beiges Pad) ein vollkommendes, perfektes Finish ergeben.
- [\*1] PRIM'ÖL BLANCHON ist eine Grundierung auf Basis von synthetischen Harzen und isoliert die Fasern der Hölzer. Es "blockiert" die Poren des Holzes nicht, so dass ein Ölen mit SOLID'OIL® danach möglich ist.*

### Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach dem Gebrauch die Arbeitsgeräte mit FD VERDÜNNER oder VERDÜNNER GERUCHSARM reinigen.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.
- **Achtung: Getränkte Lappen, Pads und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Sie können auch alternativ in einem Blechbehälter oder unter Wasser aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr).** Die mit SOLID'OIL® getränkten Lappen oder Pads vor Entsorgung mit Wasser reinigen.

## TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei: Ca. 2 Stunden.
- Trocknung oder Weiterverarbeitung: Nach ca. 12 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Vorsichtig begehbar: Nach 2 Tagen unter normalen Bedingungen.
- Endgültige Aushärtung: 8 - 10 Tage.
- Benutzung: Es ist darauf zu achten, dass in den ersten 10 Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht mit Folie abdecken und Teppich nicht vor Ablauf von 10 Tagen auslegen). Keine schweren Möbel verschieben. Mit dem Staubsauger oder dem Besen entstauben (keine nassen Lappen verwenden).
- Unter Tisch- und Stuhlbeinen geeignete Schutzvorrichtungen (Filzgleiter) anbringen. Falls erforderlich, hält ein qualitativ hochwertiger Schmutzfänger am Eingang des Raums Staub und Steinchen zurück. Auf geöltem Parkett dürfen nie Wasser oder andere Flüssigkeiten stehen bleiben (Blumentöpfe gut isolieren).

## VERBRAUCH

- Ca. 30-35 qm pro Liter und pro Schicht.

## LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.

## PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für geölte Böden" (Download unter [www.blumor.de](http://www.blumor.de)).

## TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Imprägnierung von Parkett und Holzböden
HARZTYP	Hoch konzentrierte, modifizierte natürliche Öle
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 2b
DICHTE	0.95 (bei 20 ° C, nach NFT 30020)
FLUIDITÄT	120 Sekunden (nach NFT30014 CA Nr. 4 bei 20°C)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, <a href="http://www.blumor.de">www.blumor.de</a> , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
WEITERVERARBEITUNG	Ca. 12 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
WIDERSTAND GEGEN VERSCHMUTZUNGEN	Sehr gut
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Aceton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: Keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053). Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

### \*ANHANG: ABSCHLEIFEN EINES PARKETTS MIT EINER SCHLEIFMASCHINE

- Ausführung: Mit einer Parkett-Schleifmaschine, einem Randschleifer für die Ränder und einem Schleifstahl für die Ecken.
- Die Parkett-Schleifmaschine wird in Richtung des Lichts oder - wenn möglich - noch besser in Richtung der Holzfasern verwendet.
- In regelmäßigen Bewegungen vorgehen, um die gesamte Fläche auf identische Weise zu behandeln.
- 1. Schleifvorgang: Grobe Körnung (24, 30 oder 36), um das Parkett bloßzulegen und glattzu schleifen.
- 2. Schleifvorgang: Mittlere Körnung (50 oder 60) zum Ausgleichen der Fläche.
- 3. Schleifvorgang: Feine Körnung (100 oder 120) für das Oberflächenfinish.
- Dann die Ränder des Raums bearbeiten (Randschleifmaschine und Schleifstahl).
- Durch das Schleifen mit einer Tellermaschine, versehen mit einem Schleifgitter (Körnung 100 oder 120), wird die Vorbereitung der Oberfläche abgeschlossen, insbesondere bei Parkettböden mit wechselnden Richtungen: Mosaik, Fischgrät, Würfel, Flechtmuster, usw.
- Mit einem kraftvollen Staubsauger die zu öhlende Fläche sowie Sockelleisten, Fensterbretter und Heizkörper sorgfältig entstauben.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die o.g. Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten. Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung- und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH  
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken  
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405  
[www.blumor.de](http://www.blumor.de)



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen