

Star Plus Kork

B271 Seidenmatt - B272 Matt



EIGENSCHAFTEN

Schnelle Trocknung



Leichte Anfeuerung des Korks



Sehr hohe Füllkraft und Abriebfestigkeit

ZWECKBESTIMMUNG

Speziell für Korkparkett



Auch auf Korkwänden anwendbar



Anwendbar auf Grundierung: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD®

VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- STAR PLUS KORK ist ein einkomponentiger, reiner Polyurethan-Wasserlack.
- STAR PLUS KORK ist auf Grundlage von hochwertigen Harzen hergestellt.
- STAR PLUS KORK ist geruchsarm und kann auch bei Überempfindlichkeit bedenkenlos angewendet werden. Angrenzende Räume können während den Versiegelungsarbeiten weiterhin genutzt werden.
- STAR PLUS KORK ist für alle neuverlegten Korkböden und Sanierungen von alten Korkböden geeignet. Bei seltenen Hölzern Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.
- STAR PLUS KORK darf nicht direkt auf einen alten Lack oder auf vorversiegeltes Korkparkett aufgetragen werden.
- STAR PLUS KORK ist nicht auf weiss gebeiztem Kork anwendbar.
- Verkaufseinheit: 6 x 1L.
2 x 5L.

VORBEREITUNG DES KORKBODENS

- Der Korkboden muss völlig sauber und trocken (die Feuchtigkeit darf max. 10% betragen) und muss ebenso frei von Wachsspuren oder anderen Verschmutzungen sein.
- **WICHTIG:** Bei Fußbodenheizung und Renovation ist eine Grundierung sehr zu empfehlen.

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Es sind nur Produkte, die von BLANCHON geprüft sind, anzuwenden.

Holzbeize

- Bei Anwendung von Holzbeize BLANCHON, muss diese mit einer Schicht lösemittelhaltiger Grundierung vor der Versiegelung mit STAR PLUS KORK fixiert werden.
- Bei Anwendung von hellen Beiz-Tönen ist auf das Anfeuern des Korks durch die Grundierung zu achten (gleichzeitig Veränderung des Beiz-Tons!).
- Nur mit einer Rolle auftragen.

Grundierung

- Es besteht die Möglichkeit, die Grundierung PRIM'SEALER oder PRIM'GOLD® vor der Versiegelung aufzutragen.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- Vor Gebrauch den Kanister gut schütteln.
- STAR PLUS KORK ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig.

Anwendung

- Die Raumtemperatur im Bodenbereich sollte beim Anwenden zwischen 12°C und 25°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit darf 85% nicht übersteigen, die Korkfeuchte sollte nicht mehr als 10% betragen.
- STAR PLUS KORK wird in 2 oder 3 Schichten mit einer langhaarigen Rolle [M12] satt aufgetragen.
- Ein Zwischenschliff ist vor der Endversiegelung zu empfehlen.
- Die Trocknung zwischen zwei Schichten sollte nie länger als 12 Stunden betragen, sonst ist ein Zwischenschliff vor der weiteren Bearbeitung erforderlich.
- Bei Wärme muss auf das schnelle Austrocknen geachtet werden, da bei hohen Lufttemperaturen die Aushärtungszeit günstig beeinflusst werden kann.

Blanchon

Star Plus Kork

B271 Seidenmatt - B272 Matt

Reinigung der Arbeitsgeräte

- So schützen wir die Umwelt:
 - Nach dem Auftragen, alle Arbeitsgeräte mit sehr wenig Wasser in einem Behälter sorgfältig abspülen und gut trocknen lassen.
 - Das Wasser verdunsten lassen.
 - Den Bodensatz in den Mülleimer entsorgen.
 - Das Produkt nach Gebrauch gut verschließen.
 - Den leeren Kanister entsprechend entsorgen. Produktreste nicht ins Abwasser geben.

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Trocknung staubfrei: Ca. 30 Minuten.
- Weiterverarbeitung (Anschleifen oder zusätzliche Schicht): Ca. 2 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen zwei Schichten darf die Trocknung 24 Stunden nicht überschreiten.
- Vorsichtig begehbar nach ca. 24 Stunden.
- Zur optimalen Trocknung für ausreichend Sauerstoffzufuhr sorgen (Fenster weit öffnen).
- Endgültige Aushärtung: 5 bis 8 Tage.
- Es ist darauf zu achten, dass in den ersten Tagen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden (z.B. das Parkett nicht mit Folie abdecken und Teppich nicht vor Ablauf von 10 Tagen auslegen).

VERBRAUCH

- Ca. 8 - 10 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen, bei mindestens 5° C Raumtemperatur.
- STAR PLUS KORK ist nicht brennbar.
- Vor Frost und Hitze schützen (auch auf dem Transport!).

PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON - Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für versiegelte Böden" (Download unter www.blumor.de).

RENOVIERUNG

- Vor jeder Renovierung einer alten Versiegelung mit STAR PLUS KORK, muss der Korkboden vollständig abgeschliffen werden (s. Abschnitt VORBEREITUNG DES KORKBODENS).
- Vor Renovierung von Fertiggorkparkett unbedingt Rücksprache mit dem Vertrieb notwendig.

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Versiegelung für Kork
HARZTYP	Polyurethan auf Wasserbasis
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b2
DICHTE	1.03 [bei 20 ° C, nach NFT 30020]
VISKOSITÄT	140 Zentipoise (BROOKFIELD T3)
TOXIKOLOGISCHE ANGABEN	Bitte dem entsprechenden EG - Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
FLUIDITÄT	35 Sekunden [nach NFT 30014 CA Nr. 4 bei 20 ° C]
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	Nach 2 bis 3 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)	Gewichtsverlust 25 mg, Schleifstein CS 10, 1000 Umdrehungen, 1 kg
STOSSFESTIGKEIT	50 cm (Dorn 400 gr. nach NFT 30039)
KRATZFESTIGKEIT	Stift 7 H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	Pflanzliches Öl, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: Keine Beeinträchtigung (Test nach 20 Tagen Trocknung, nach NFT 30053) Salmiakhaltige Produkte vermeiden!

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obengenannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und

Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BLUMOR LACKE GmbH
Kossmannstraße 19, D-66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/ 8579 404, Fax: 0681/ 8579 405
www.blumor.de



Für Handwerker, die Wert auf Qualität legen