

Vollpflege

B99 Normal



EIGENSCHAFTEN

Geruchsneutral



Vergilbt nicht

EINSATZBEREICHE

Für die Pflege aller versiegelten Flächen mit hoher Beanspruchung



Auch für Fertigparkett und versiegelte Korkböden



VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- Auf Basis einer neuen Formel vereinigt VOLLPFLEGE die Härte der Acryl-Harze mit der Elastizität der Polyethylen-Harze. VOLLPFLEGE schützt den versiegelten Parkettboden und verleiht ihm eine dauerhafte Verschönerung.
- VOLLPFLEGE bildet einen Schutzfilm mit einer bemerkenswerten Resistenz gegen Schuhsohlenmarkierungen und Kratzer.
- Das Polieren erübrigt sich.
- Dank der guten Stabilität seiner Metall-Copolymere gilbt die VOLLPFLEGE nicht und blättert nicht ab.
- Durch ihre spezifische Haftfestigkeit stellt sie ein ideales Pflegemittel dar.
- VOLLPFLEGE ist auf jedem versiegelten Parkett und Fertigparkett anwendbar. Auf Fertigparkett einen Test an einer wenig sichtbaren Stelle machen, bevor die gesamte Fläche behandelt wird.
- Auch geeignet für Laminatböden und versiegelte Korkböden.
- VOLLPFLEGE ist eine weisse Flüssigkeit und wird nach dem Auftragen vollständig transparent.
- Verkaufseinheiten: 4 x 1L.
2 x 5L.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE

- Es ist unbedingt erforderlich, den Boden vorher gründlich zu reinigen, um einen äusserst sauberen Untergrund zu erhalten. Hierfür eine Lösung aus GRUNDREINIGER und Wasser verwenden (500ml auf 10L Wasser). Ein Parkett darf nie nass werden. Deshalb ist ein saugfähiges und sorgfältig ausgewrungenes Wischtuch zu benutzen.
- **Wichtiger Hinweis:** Bei Fertigparkett ist diese Grundreinigung zwingend erforderlich.
- VOLLPFLEGE wird auf einen vollständig trockenen, sauberen und fettspurenfreien Boden aufgetragen.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

- VOLLPFLEGE wird in einer Schicht mit einem Wischmopp oder einem Schwamm gleichmässig aufgetragen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

- Gleich nach dem Gebrauch die Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen, eventuell GRUNDREINIGER zufügen, um restlos saubere Arbeitsgeräte zu erhalten.
- Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

Blanchon

Vollpflege

B99 Normal

TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Staubfrei nach ca. 15 Minuten.
- Begehbar nach ca. 1 Stunde.

VERBRAUCH

- Ca. 40-60 qm pro Liter und Schicht.

LAGERUNG

- Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschliessen.
- Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen.
- Vor Frost schützen (auch auf dem Transport!).

PFLEGE

- Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für versiegelte Böden" (Download unter www.blumor.de).

TECHNISCHE DATEN

ZWECKBESTIMMUNG	Schutz und Renovierung von versiegeltem Parkett
HARZTYP	Acryl mit Metallkomplexen
KLASSIFIZIERUNG AFNOR	Familie 1, Klasse 7b
DICHTE	1.027 [bei 20°C, nach NFT 30020]
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Dieses Blatt können Sie bei uns anfordern oder auf unserer Internetseite, www.blumor.de , in der Rubrik EG-Sicherheitsdatenblätter, ansehen.
FLUIDITÄT	30 Sekunden [CA 2.5 bei 20°C]
PH-WERT-PUR	8.5
KRATZFESTIGKEIT	Stift 6 H
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	VOLLPFLEGE ist nicht beständig gegenüber Reinigungsmitteln. Somit Parkett nicht mit solchen reinigen. WISCHPFLEGE oder CLEAN-PROTECT benutzen.

Gültig ab: 02.02.2009.

Die obigen genannten Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Sie basieren auf unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis und sollen die Arbeit des Verwenders erleichtern und fördern.

Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis, können aus diesen Empfehlungen keinerlei Gewährleistung und Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren alle vorher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit.